



Drop

Leuchtentyp	An-/Aufbauleuchte
Lichttechnik	LED
Strahlerkopf	Ø 250 x 58
Einsatzgebiet	Gebäudenaher Bereich, Aussenbereich
Systemleistung	12 / 18W
Lichtfarbe	3000K / 4000K / 5700K
CRI	Ra80+
Lumenklasse	1000lm – 1200lm / 1450lm – 1800lm
Abstrahlwinkel	110°
Versorgungseinheit	On Board On/Off
Gehäuse	Aluminium pulverbeschichtet
Gehäusefarbe	Schwarz
IP-Schutz	65
Farbkonsistenz SDCM	MacAdams 2
Lumenerhalt	50'000h

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Massangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtümer sind vorbehalten. Alle Masse sind in mm. LED Lebensdauerangaben: L80/B10 bei Umgebungstemperatur (ta) 25°C. Lichtstromangaben und Effizienz unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Die Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Techn. Änderungen, die dem Fortschritt dienen sind vorbehalten.



Gehäusefarben



Schwarz



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Massangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtümer sind vorbehalten. Alle Masse sind in mm. LED Lebensdauerangaben: L80/B10 bei Umgebungstemperatur (t_a) 25°C. Lichtstromangaben und Effizienz unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Die Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Techn. Änderungen, die dem Fortschritt dienen sind vorbehalten.