

LED-Stehleuchte **RObu** 80W 4000K dimmbar, schwarz



- Aluminiumgehäuse in RAL7021 mit schwerem U-Stahlfuß
- Integrierter Anwesenheitssensor aktiviert/dimmt die Leuchte nach 10 Minuten auf 30% Helligkeit und deaktiviert die Leuchte nach weiteren 10 Minuten
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung / glatte Oberseite
- Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)
- 1,5 m Anschlusskabel
- Notstromfähig
- Die flimmerfreie Lichtwiedergabe sorgt für ein optimales Sehvermögen, schont die Augen für ein ermüdungsfreies Arbeiten und schafft eine angenehme Atmosphäre in Büros, Tagungsräumen und Hotels.



GEWICHT IN KG	12.496	ABSTRAHLWINKEL	120°/120°
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	80 (direkt: 30 W / indirekt: 50 W)	SCHUTZART (IP)	IP40
VERBRAUCH (KWH/1000H)	80	TEMPERATURBEREICH	-20°C bis +50°C
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	8800	LICHTFARBE	neutralweiß
		EINGANGSSPANNUNG	220-240 V AC
		NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
		FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
		FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
		NETZTEIL	Integriert
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
		POWER-FACTOR	0,9
		GEHÄUSEFARBE	schwarz, weiss, silber
		KABELLÄNGE IN M	150 cm
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	220-240 V AC
		GARANTIE	5 Jahre
		WERKSTOFF DES GEHÄUSES	Aluminium
		L/B WERT	L80/B10
		ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
		AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Ja
		BLENDFREIHEIT	UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich
		SORTIMENT	Proline
		PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471	RG1
		BESONDERHEIT	Flimmerfrei
		SCHUTZKLASSE	I
		SPANNUNGSART	AC/DC
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM3		
LICHTSTROM EINSTELLBAR	Stufen		
ÄHNLICH RAL-FARBE	7021		
SCHALTZYKLEN	> 100.000		
DIMMBAR	Potentiometer (geräteintegriert)		

ABMESSUNGEN

Länge: 610mm
Breite: 310mm
Höhe: 1950mm